

AFSNIT 7

Trykluftkoblinger

Indhold

RECTUS Serie 17 - forniklet stål	3
RECTUS Serie 18 - forniklet messing	4
RECTUS Serie 21 - messing	5
RECTUS Serie 21 - forniklet messing	6
RECTUS Serie 22 - forniklet messing	7
RECTUS Serie 25 - tohåndsbetjent	8
RECTUS Serie 25	9
RECTUS Serie 26 - messing	10
RECTUS Serie 27	11
RECTUS Serie 33 - forniklet stål	12
RECTUS Serie 34 - forniklet stål	13

RECTUS Serie 17

- forniklet stål

- Enhåndsbetjente letvægts trykluftkoblinger/nipler Flow 850 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblinger/nipler med URG leveres som standard med RectuLoc. Engelsk profil, kompatibel med Schrader NW5.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1701	Kobling m/ 1/4" URG
OBAC1702	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC1703	Kobling m/ 1/2" URG



OBAC1705	Kobling m/ 1/4" IRG
OBAC1702	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC1703	Kobling m/ 1/2" IRG



OBAC1712	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
----------	-------------------------------

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1719	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC1720	Nippel m/ 1/4" URG



OBAC1724	Nippel m/ 1/8" IRG
OBAC1725	Nippel m/ 1/4" IRG



OBAC1730	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC1731	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC1732	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC1733	Nippel m/ 13 mm. slangestuds

RECTUS Serie 18

- forniklet messing

- Enhåndsbetjente ISO 6150 C industri trykluftkoblinger/nippel.
- Flow 950 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar. Nominel diameter (ND) på 5,5 = 25 mm².
- Materiale: forniklet messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RectuLoc.
- Koblingsbar med CEJN 294, OETIKER, ISO 6150 C
- Serie 18 koblinger/nipler er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.
- Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1801	Kobling m/ ¼" URG
OBAC1803	Kobling m/ ½" URG



OBAC1807	Kobling m/ ½" IRG
----------	-------------------



OBAC1810	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC1812	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC1813	Kobling m/ 13 mm. slangestuds



OBAC1831	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC1832	Nippel m/ 10 mm. slangestuds

RECTUS Serie 21

- messing

- Små enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler.
- Flow 500 ltr/min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².
- Materiale: messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblingsbar med: Rectus 90

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2100	Kobling m/ 1/8" URG
OBAC2101	Kobling m/ 1/4 " URG



OBAC2105	Kobling m/ 1/4 " IRG
----------	----------------------



OBAC2111	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2112	Kobling m/ 8 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2120	Nippel m/ 1/4 " URG



OBAC2124	Nippel m/ 1/8" IRG
----------	--------------------



OBAC2131	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2132	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2133	Nippel m/ 10 mm. slangestuds

RECTUS Serie 21

- forniklet messing

- Små enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler.
- Flow 500 ltr/min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².
- Materiale: forniklet messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med Rectuloc.
- Koblingsbar med: Rectus 90.



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2150	Kobling m/ 1/8" URG
OBAC2151	Kobling m/ 1/4 " URG



OBAC2154 Kobling m/ 1/8" IRG

OBAC2155 Kobling m/ 1/4 " IRG



OBAC2157 Kobling m/4 x 6 mm studs, push on

OBAC2158 Kobling m/6 x 8 mm studs, push on



OBAC2161 Kobling m/ 6 mm. slangestuds

OBAC2162 Kobling m/ 8 mm. slangestuds

OBAC2163 Kobling m/10 mm. slangestuds



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2169	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2170	Nippel m/ 1/4 " URG



OBAC2175 Nippel m/ 1/4 " IRG

OBAC2172 Nippel m/ 1/8" IRG (messing)



OBAC2177 Nippel m/4 x 6 mm studs, push on

OBAC2178 Nippel m/6 x 8 mm studs, push on



OBAC2181 Nippel m/ 6 mm. slangestuds

OBAC2182 Nippel m/ 8 mm. slangestuds

OBAC2183 Nippel m/10 mm. slangestuds

RECTUS Serie 22

- forniklet messing

- Enhåndsbetjente Industrielle trykluftkoblinger/nipler. Flow 1000 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5,5 = 25 mm².
- Materiale: forniklet messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med Rectuloc.
- Koblinger/nipler er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardssystemer.
- Tilkobles de trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med: RECTUS 14, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522 + JWL 532

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2201	Kobling m/ ¼ " URG
OBAC2202	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2203	Kobling m/ ½ " URG



OBAC2205	Kobling m/ ¼ " IRG
OBAC2206	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2207	Kobling m/ ½ " IRG



OBAC2210	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2211	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2213	Kobling m/ 10 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
00BAC2220	Nippel m/ ¼ " URG
OBAC2221	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2222	Nippel m/ ½ " URG



OBAC2225	Nippel m/ ¼ " IRG
OBAC2226	Nippel m/ 3/8 " IRG



OBAC2230	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2231	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2232	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC2233	Nippel m/ 13 mm. slangestuds

RECTUS Serie 25

- tohåndsbetjent

- Tohåndsbetjente sikkerhedskoblinger/nipler.
- Flow 1950 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 7,8 = 48 mm².
- Koblingen yder et stort flow og er en stærk og holdbar industrikobling.
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblinger/nipler er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardssystemer.
- Tilkobles de trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med CEJN 320.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC0401	Kobling m/ ¼ " URG

OBAC0440	Nippel m/ ¼ " URG
----------	-------------------

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC0445	Nippel m/ ¼ " IRG

OBAC0450	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC0452	Nippel m/ 10 mm. slangestuds

RECTUS Serie 25

- Eurostandard enhåndsbetjente trykluftkoblinger. Flow 1800 ltr/min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 7,8 = 48 mm².
- Koblingen yder et stort flow og er en stærk og holdbar industrikobling.
- Materiale: forniklet messing/forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RECTULOC.
- Serie 25 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.
- Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med: RECTUS 26, RECTUS 600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, JWL 530.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2551	Kobling m/ 1/4" URG
OBAC2552	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2553	Kobling m/ 1/2" URG
Forniklet messing	



OBAC2555	Kobling m/ 1/4" IRG
OBAC2556	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2557	Kobling m/ 1/2" IRG
Forniklet messing	



OBAC2560	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2561	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2564	Kobling m/ 9 mm. slangestuds
OBAC2562	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC2563	Kobling m/ 13 mm. slangestuds
Forniklet messing	

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2569	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2570	Nippel m/ 1/4" URG
OBAC2571	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2572	Nippel m/ 1/2" URG
Forniklet stål	



OBAC2574	Nippel m/ 1/8" IRG
OBAC2575	Nippel m/ 1/4" IRG
OBAC2576	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC2577	Nippel m/ 1/2" IRG
Forniklet stål	



OBAC2580	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2581	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2582	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC2583	Nippel m/ 13 mm. slangestuds
Forniklet stål	

RECTUS Serie 26

- messing

- Eurostandard enhåndsbetjente universale trykluftkoblinger.
- Flow 1000 ltr/min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 7,2 = 40 mm².
- Materiale: messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblingsbar med: RECTUS 25, RECTUS 600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2601	Kobling m/ 1/4 " URG
OBAC2602	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2603	Kobling m/ 1/2 " URG



OBAC2605	Kobling m/ 1/4 " IRG
OBAC2606	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2607	Kobling m/ 1/2 " IRG



OBAC2610	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2611	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2612	Kobling m/10 mm. slangestuds
OBAC2613	Kobling m/13 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2619	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2620	Nippel m/ 1/4 " URG
OBAC2621	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2622	Nippel m/ 1/2 " URG



OBAC2625	Nippel m/ 1/4 " IRG
OBAC2626	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC2627	Nippel m/ 1/2 " IRG



OBAC2630	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2631	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2632	Nippel m/10 mm. slangestuds
OBAC2633	Nippel m/13 mm. slangestuds

RECTUS Serie 27

- Enhåndsbetjente industri trykluftkoblinger.
- Flow 3300 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 10 = 8 mm².
- Materiale: forniklet messing / forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RectuLoc.
- Koblingsbar med RECTUS 41, RECTUS 1700, RECTUS 1727, TEMA 1700, CEJN 410
- Serie 27 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer. Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2702	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2703	Kobling m/ 1/2" URG
OBAC2704	Kobling m/ 3/4" URG

Forniklet messing



OBAC2706	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2707	Kobling m/ 1/2" IRG
OBAC2708	Kobling m/ 3/4" IRG

Forniklet messing



OBAC2713	Kobling m/ 13 mm. slangestuds
OBAC2714	Kobling m/ 16 mm. slangestuds
OBAC2715	Kobling m/ 19 mm. slangestuds

Forniklet messing

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2720	Nippel m/ 1/4" URG
OBAC2721	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2722	Nippel m/ 1/2" URG
OBAC2723	Nippel m/ 3/4" URG

Forniklet stål



OBAC2725	Nippel m/ 1/4" IRG
OBAC2726	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC2727	Nippel m/ 1/2" IRG

OBAC2728 Nippel m/ 3/4" IRG

Forniklet stål



OBAC2733	Nippel m/ 13 mm. slangestuds
OBAC2734	Nippel m/ 16 mm. slangestuds
OBAC2735	Nippel m/ 19 mm. slangestuds

Forniklet stål

RECTUS Serie 33

- forniklet stål

- Enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler/studs.
- Flow 1750 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 8 = 50 mm².
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RectuLoc.
- Serie 33 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.
- Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med ATLAS COPCO QIC 10

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3301	Kobling m/ ¼ " URG
OBAC3302	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC3303	Kobling m/ ½ " URG



OBAC3305	Kobling m/ ¼ " IRG
OBAC3306	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC3307	Kobling m/ ½ " IRG



OBAC3310	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3311	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC3312	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3313	Kobling m/ 13 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3320	Nippel m/ ¼ " URG
OBAC3321	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC3322	Nippel m/ ½ " URG



OBAC3325	Nippel m/ ¼ " IRG
OBAC3326	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC3327	Nippel m/ ½ " IRG



OBAC3330	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3332	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3333	Nippel m/ 13 mm. slangestuds

RECTUS Serie 34

- forniklet stål

- Robust enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler. Flow 2300 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 10 = 80 mm².
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RectuLoc.
- Serie 34 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.
- Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med ATLAS COPCO QIC 15

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3402	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC3403	Kobling m/ 1/2 " URG



OBAC3407	Kobling m/ 1/2 " IRG
----------	----------------------



OBAC3410	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3411	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC3412	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3413	Kobling m/ 13 mm. slangestuds
OBAC3414	Kobling m/ 16 mm. slangestuds
OBAC3415	Kobling m/ 19 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3420	Nippel m/ 1/4 " URG
OBAC3421	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC3422	Nippel m/ 1/2 " URG



OBAC3427	Nippel m/ 1/2 " IRG
----------	---------------------



OBAC3430	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3431	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3432	Nippel m/ 13 mm. slangestuds
OBAC3433	Nippel m/ 16 mm. slangestuds

