



AFSNIT 8

Klokoblinger

Indhold

Klokobling - vand	3
Klokobling - luft	4
Klokobling - drikkevand, fødevarer, kemikalier og petroleumsprodukter	5
Klokobling - sikkerhedskobling	6

Klokobling - vand

- Klokobling til vand
- Kloafstand: 40 mm
- Temperatur: - 30 til 120°C
- Maks. arbejdstryk 16 bar
- Kan bruges ved vakuum
- Materiale: messing
- Pakning: NBR (varenr. KLOK1608)

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOK5003	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KLOK5004	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KLOK5005	Klokobling m. slangestuds	5/8"
KLOK5006	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KLOK5007	Klokobling m. slangestuds	1"
KLOK5008	Klokobling m. slangestuds	1 1/4"
KLOK5009	Klokobling m. slangestuds	1 1/2"



		Gevind
KLOK5101	Klokobling m. IRG	1/4"
KLOK5102	Klokobling m. IRG	3/8"
KLOK5103	Klokobling m. IRG	1/2"
KLOK5105	Klokobling m. IRG	3/4"
KLOK5107	Klokobling m. IRG	1"
KLOK5108	Klokobling m. IRG	1 1/4"



KLOK5201	Klokobling m. URG	1/4"
KLOK5202	Klokobling m. URG	3/8"
KLOK5203	Klokobling m. URG	1/2"
KLOK5204	Klokobling m. URG	3/4"
KLOK5205	Klokobling m. URG	1"
KLOK5206	Klokobling m. URG	1 1/4"
KLOK5207	Klokobling m. URG	1 1/2"



KLOK5300 Blindkobling uden kæde

Klokobling - luft

- Klokobling til luft
- Kloafstand: 42 mm
- Temperatur: - 40 til 95°C
- Maks. arbejdsstryk: 10 bar
- Materiale: gulchromatiseret støbejern
- Pakning: NBR (varenr. KLOKGOER)

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOSKG06	Klokobling m. slangestuds	1/4"
KLOSKG08	Klokobling m. slangestuds	5/16"
KLOSKG10	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KLOSKG13	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KLOSKG19	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KLOSKG25	Klokobling m. slangestuds	1"
KLOSKG32	Klokobling m. slangestuds	1 1/4"



KLOKIG14	Klokobling m. IRG	1/4"
KLOKIG38	Klokobling m. IRG	3/8"
KLOKIG12	Klokobling m. IRG	1/2"
KLOKIG34	Klokobling m. IRG	3/4"
KLOKIG10	Klokobling m. IRG	1"
KLOKIG54	Klokobling m. IRG	1 1/4"



KLOKAG14	Klokobling m. URG	1/4"
KLOKAG38	Klokobling m. URG	3/8"
KLOKAG12	Klokobling m. URG	1/2"
KLOKAG34	Klokobling m. URG	3/4"
KLOKAG10	Klokobling m. URG	1"
KLOKAG54	Klokobling m. URG	1 1/4"



KLOKOVK0	Blindkobling uden kæde
----------	------------------------

Klokobling - drikkevand, fødevarer, kemikalier og petroleumsprodukter

- Klokobling til kemikalier, petroleumsprodukter, drikkevand og fødevarer.
- Kloafstand: 42 mm
- Temperatur: - 30 til 200°C
- Maks. arbejdstryk: 16 bar
- Materiale: syrefast stål.
- AISI316
- Pakning: FKM

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOEKT10	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KLOEKT13	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KLOEKT19	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KLOEKT25	Klokobling m. slangestuds	1"



KLOEKI12	Klokobling m. IRG	1/2"
KLOEKI34	Klokobling m. IRG	3/4"
KLOEKI10	Klokobling m. IRG	1"



KLOEKA12	Klokobling m. URG	1/2"
KLOEKA34	Klokobling m. URG	3/4"
KLOEKA10	Klokobling m. URG	1"

Klokobling

- sikkerhedskobling

- Sikkerheds-klokobling
- Klokoblingen er forsynet med en afspærringsventil, som lukker af for luft og vand ved frakobling.
- Kloafstand: 42 mm
- Temperatur: - 40 til 95°C
- Maks. arbejdstryk: 16 bar
- Materiale: gulchromatiseret støbejern
- Pakning: NBR

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOSSG10	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/8"
KLOSSG13	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1/2"
KLOSSG15	Sikkerhedskobling m. slangestuds	5/8"
KLOSSG19	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/4"
KLOSSG25	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1"
KLOSSG32	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1 1/4"

Fås med 4 forskellige RAL-farvekoder på forespørgsel ved 100 stk./type



KLOSG138	Sikkerhedskobling m. IRG	3/8"
KLOSG112	Sikkerhedskobling m. IRG	1/2"
KLOSG134	Sikkerhedskobling m. IRG	3/4"
KLOSG110	Sikkerhedskobling m. IRG	1"

Skal koblingen bruges til damp, skal pakning KLOSDORN (-40 - +200°C) bestilles sammen med koblingen!



KLOSGA38	Sikkerhedskobling m. URG	3/8"
KLOSGA12	Sikkerhedskobling m. URG	1/2"
KLOSGA34	Sikkerhedskobling m. URG	3/4"
KLOSGA10	Sikkerhedskobling m. URG	1"

