

FLANGEPAKNINGER

Pakninger

Indhold

NBR flangepakning	3
EPDM flangepakning	4
WS102 flangepakning	5

NBR flangepakning



NBR flangepakning med stålindlæg.
Anvendes typisk ved kontakt med almindelig olie og dieselolie.

Tryktrin

DN25 - DN80:	PN10-40
DN100 - DN200:	PN10-16
DN250 - DN600:	PN10

Varianter

Produkt nr.	Type	Mål mm
GSTDN025N	DN25	71 x 34 x 4
GSTDN040N	DN40	92 x 49 x 4
GSTDN050N	DN50	107 x 61 x 5
GSTDN065N	DN65	127 x 77 x 5
GSTDN080N	DN80	142 x 89 x 4
GSTDN100N	DN100	162 x 115 x 5
GSTDN125N	DN125	192 x 141 x 5
GSTDN150N	DN150	218 x 169 x 5
GSTDN200N	DN200	273 x 220 x 6
GSTDN250N	DN250	328 x 273 x 6
GSTDN300N	DN300	378 x 324 x 6
GSTDN350N	DN350	438 x 356 x 7
GSTDN400N	DN400	489 x 407 x 7
GSTDN500N	DN500	594 x 508 x 7
GSTDN600N	DN600	695 x 610 x 7

EPDM flangepakning



EPDM flangepakning med stålindlæg.
Anvendes typisk ved kontakt med vand/drikkevand. KTW godkendt.


Tryktrin

DN25 - DN80:	PN10 - 40
DN100 - DN200:	PN10 - 16
DN250 - DN600:	PN10

Varianter

Produkt nr.	Type	Mål mm
GSTDN025E	DN25	71 x 34 x 4
GSTDN040E	DN40	92 x 49 x 4
GSTDN050E	DN50	107 x 61 x 5
GSTDN065E	DN65	127 x 77 x 5
GSTDN080E	DN80	142 x 89 x 4
GSTDN100E	DN100	162 x 115 x 5
GSTDN125E	DN125	192 x 141 x 5
GSTDN150E	DN150	218 x 169 x 5
GSTDN200E	DN200	273 x 220 x 6
GSTDN250E	DN250	328 x 273 x 6
GSTDN300E	DN300	378 x 324 x 6
GSTDN350E	DN350	438 x 356 x 7
GSTDN400E	DN400	489 x 407 x 7
GSTDN450E	DN400	539 x 458 x 7
GSTDN500E	DN500	594 x 508 x 7
GSTDN600E	DN600	695 x 610 x 7

WS102 flangepakning



Flangepakning WS102, er en all-round plade, der kan anvendes til varmt og koldt vand, damp (max 180°C) og olie m.m. Pakningen er fremstillet på basis af en blanding af specielle varmebestandige fibre og en gummibinder (NBR). Herunder udvalgte DN str.

Spørg os om pris - minimumskøb på 100-200 stk. afhængig af størrelse. Andre størrelser på forespørgsel.

Specifikationer

Kompressibilitet	9 % ASTM F36
Vægtfylde	1,8 g/cm ³
Trækstyrke	11 MPa
Tilbagefjedring	55 % ASTM F36
Maks. tryk - Ventil	80 bar
Maks. temperatur	220 °C (kortvarigt 280 °C)
Temperatur (damp) °C	180 °C

Varianter

Produktnr.	Udvendig Ø mm	Indvendig Ø mm	Tykkelse mm
N0500222	50	22	2
N0700352	70	35	2
N0820432	82	43	2
N0920492	92	49	2
N1070612	107	61	2
N1621152	162	115	2
N2181692	218	169	2