



AFSNIT 2

Kemi

INDHOLD

TriaMetal kemislange	3
TriaTek kemislange	4

TriaMetal kemislange

Termoplastisk TPV slange med dobbelt forstærkning - tekstilvæv og stålspiral.

Anvendes til suge- og trykopgaver i den kemiske industri. Resistens: se resistenstabel for TPV.

Specifikationer

Farve	grøn m/hvid stribe
Materiale	TPV
Temperatur	-25°C til + 80°C
Armering	Tekstilvæv + stålspiral
Sikkerhedsfaktor	2,5
Anvendelsesområder	Kemikalieslange



Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
26020019	20	30	543	16	55	30
26020025	25	35	680	16	70	30
26020030	30	40	770	16	80	30
26020032	32	42	800	16	80	30
26020035	35	47	1100	14	115	30
26020038	38	51	1200	14	125	30
26020040	40	53	1220	14	130	30
26020045	45	58	1400	12	140	30
26020050	50	64	1600	12	150	30
26020060	60	74	2000	12	180	30
26020063	63	77	2100	12	190	30
26020075	75	92	2900	12	210	30
26020080	80	97	3150	12	230	30
26020090	90	107	3150	10	250	30
26020102	102	119	4000	10	300	30

06.03.2024

TriaTek kemislange

TriaTek er specielt anvendelig som suge- og tryksslange til transport af aggressive kemikalier og syrer. Med antistatisk kobberwire. Indvendig er slangen fremstillet af højmolykulært polyethylen.

Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Blå
Indvendig materiale	UHMWPE
Udvendig materiale	EPDM
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Tekstilpræget
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	80°C
Antistatisk	Ja
Godkendelse og normer	EN 12115
Mærkning	TRIA TEK SD/16 UHMW-PE
Sikkerhedsfaktor	4
UV-beständig	Ja
Anvendelsesområder	Kemikalieslange + Spiral suge-/tryksslange



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. m	Vakuums mm vs	Rulle m
LMK00019	19	31	674	16	90	9300	40
LMK00025	25,4	37	826	16	120	9300	40
LMK00032	32	44	1044	16	152	9300	40
LMK00038	38	51	1393	16	185	9300	40
LMK00050	50,8	67	2245	16	250	9000	40
LMK00063	63,5	79	2620	16	320	9000	40
LMK00076	76,2	92	3223	16	410	9000	40
LMK00102	101,6	118	4568	16	560	9000	40

03.07.2020