



AFSNIT 5

Fødevarer

Indhold

TriaVyl AL levnedsmiddelslange	3
TriaFood levnedsmiddelslange	4
FOOD levnedsmiddelslange	5

TriaVyl AL

levnedsmiddelslange

Triavyl AL er en trykslange velegnet til flydende levnedsmidler, f.eks. juice og drikkevarer med en alkoholprocent på op til 50%. Slangen er fleksibel og forstærket med højstyrke polyester.



Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Transparent
Ind- og udvendig materiale	PVC
Phthalate fri	Ja
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-20°C
Maks. temperatur	60°C
Godkendelse og normer	EU 1935/2004, EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EC 2023/2006, EU 2020/1245
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Levnedsmiddelslange + Luftslange + Vand-/spuleslange

Alle data er ved 23°C

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Rulle m
12080005	5	11	92	26	100
12080006	6	12	103	20	50
12080008	8	14	126	20	50
12080010	10	16	145	20	50
12080013	13	19	1184	12	50
12080016	16	22	218	10	50
12080019	19	26	296	10	50
12080025	25	33	436	8	50
12080032	32	42	695	7	25
12080038	38	48	808	6	25
12080050	50	60	11032	5	25

TriaFood

levnedsmiddelslange

TriaFood er en meget fleksibel og vejrbestandig levnedsmiddelslange til transport af mælk, vin, frugtjuice, alkohol og vegetabilsk olie.

Ved rengøring af slangerne:

Max. 120 °C i 15 min. med damp.

Max. 50 °C i 15 min. med kaustisk soda (5%).

Triafood kan anvendes som både suge- og trykslange.

Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Blå
Ind- og udvendig materiale	NBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Tekstilpræget
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	80°C
Antistatisk	Ja
Godkendelse og normer	ISO 1307, FDA, EU 1935/2004, EU 2023/2006
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Levnedsmiddelslange + Spiral suge-/trykslange



03.07.2020

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
LAKT0025	25,4	38	955	10	85	9382	40
LAKT0038	38	52	1650	10	120	9382	40
LAKT0040	40	52	1440	10	110	9382	40
LAKT0051	50,8	66	2285	10	160	9382	40
LAKT0063	63	79	2800	10	280	9200	40
LAKT0076	76,2	93	3735	10	360	9382	40
LAKT0102	101,6	118,5	4725	10	450	9382	40

FOOD levnedsmiddelslange

FOOD levnedsmiddelslange er en meget fleksibel vejrbestandig gummislange til transport af mælk, vin, frugtjuice og vegetabilsk olie.

Ved rengøring af slangerne:

Max. 120 °C i 15 min. med damp.

Max. 50 °C i 15 min. med kaustisk soda (5%).

FOOD kan anvendes som både suge- og tryksslange.



Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Blå
Ind- og udvendig materiale	NBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Tekstilpræget
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	80°C
Godkendelse og normer	ISO 1307, FDA, EU 1935/2004
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Levnedsmiddelslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuums mm vs	Rulle m
FOOD0038	38	49	1361	6	125	9382	40
FOOD0045	45	56	1661	6	150	9382	40
FOOD0051	50,8	62,5	1870	6	170	9382	40
FOOD0065	63,5	74,5	2185	6	200	9382	40
FOOD0076	76,2	89	3080	6	380	9382	40
FOOD0102	101,6	115	4275	6	500	9382	40